



## 日成固定座

### 固定座

#### PHC 扎线固定座,固定座,尼龙扎带固定座

材 质：UL合格之NYLON66(本色),防火等级94V-2,不易老化,绝缘度高。

用 法：将基板钻孔,再将插鞘式固定插入固定於基板上,复以扎线带穿入孔中,即可使用。

FC 排线固定座,固定座

材 质：UL合格之NYLON66(黑色),防火等级94V-2。

特 点：则仅将电线置於圆孔中,轻轻一扣钮即可完成配线工作 既省时又省事,可松开重覆使用。

全新进口尼龙原料制成及进口背胶配套,使用后不易脱落.固定电线效果佳,性价比高.

KWS马鞍型夹线套 (钩式)

材质：UL合格之NYLON66(本色).

防火等级: 94V-2,不易老化,绝缘度高。

用法：基板钻孔4.8mm,先把夹线套固定,再将欲固定之电线放入套中、从两侧轻轻一扣,即可将电线牢牢扣住,可作任何方向与角度的固定电线之用。

特价数量有限,售完为止,量大价更优。

固定座

## 产品规格

类型	型号	数量pcs	价格/只
壁虎型固定座	CH-8	1000	0.44
壁虎型固定座	CH-6	100	0.39
插鞘式扎线固定座	PHC-4B	8300	0.763
排线固定座	FC-50	399	3.63
排线固定座	FC-635	85	4.032
本色钩式马鞍型夹线套	KWS-3	2000	1.068
粘贴式扣线套	AWS-1210	0	1.885

## 图片介绍



